

M18 CHX-0X | Martillo SDS-plus sin escobillas M18 FUEL™

Article: 4933451430



- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee® de hasta 2 veces la vida del motor más largo y hasta un 25% más de potencia.
- Indicador del nivel de carga.
- Compatible con el extractor de polvo M18 CDE.
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería y la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga.
- Las baterías REDLITHIUM-ION™, con una construcción robusta, junto con su electrónica son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida.
- El segundo martillo a batería SDS con más pegada de su clase. Mecanismo de percusión potente que proporciona 2,5 J de energía de impacto con nivel bajo de vibraciones de 8,9 m / s².
- Compacto, diseño ergonómico para incrementar el confort del usuario final.

M18 CHX-0X	
Capacidad de batería (Ah)	-
Cargador suministrado	-
Energía de impacto (EPTA)(J)	2.5
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	26
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	30
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	13
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 4900
Nivel de potencia acústica (dB(A))	101.7
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de presión acústica (dB(A))	90.7
Nº baterías suministradas	0
Optimised drilling capacity in concrete [mm]	ø 6 - 20
Peso con batería (kg)	-
Referencia	4933451430
Se suministra en	HD-Box
Tipo de batería	Li-ion
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1400
Vibración de cincelado (m/s ²)	9.5
Vibración de cincelado con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Vibración de perforación en hormigón con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Vibración de taladrado (m/s ²)	8.9
Voltaje (V)	18